

## SERVOMOTORI SERRANDE CON CHIUSURA DI EMERGENZA

### CFT ....

#### GENERALITA'

- Segnale di comando ON-OFF, a 3 punti, progressivo 0...10V DC

#### CARATTERISTICHE

- Azionamento serrande in impianti di trattamento aria

#### DATI TECNICI

- Alimentazione : 24V AC $\pm$ 20% , 230V AC $\pm$ 10%, 50...60Hz
- Montaggio : accoppiamento diretto al perno della serranda
- Movimento : rotativo, angolo di rotazione 90°
- Protezione : IP 54

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Comando	Contatti ausiliari	Serrande m <sup>2</sup>	Coppia N/m	Corsa sec.	Scheda tecnica
<b>CFT 028</b>	230 V AC (5)	2 punti	NO	0,4	2	75	E 951
<b>CFT 028/C</b>	230 V AC (5)	2 punti	1	0,4	2	75	E 951
<b>CFT 024</b>	24 V AC / DC (5)	2 punti	No	0,4	2	75	E 951
<b>CFT 024/C</b>	24 V AC / DC (5)	2 punti	1	0,4	2	75	E 951
<b>CFT 004</b>	24 V AC/DC (4)	2...10 V DC	No	0,4	2	150	E 951