

MODELLI ELETTROVALVOLE / SOLENOID VALVE MODELS

GCA... Fam. 9 - CE-51CT4873/ED04

Elettrov. automatiche apertura rapida N.C. (P. max 0,5 - 1 bar) - Bobina incapsulata + connettore
N.C. automatic fast opening solenoid valve (P. max 0.5 - 1 bar) - Encapsulated coil + connector

Modello/Ø Model/Ø	Tipo connessione Connection type	Tensione Voltage	Codice bobina + connettore Coil + connector code	Timbratura bobina Coil stamping	Tipo connettore Connector type	Potenza assorbita Power absorption
GCA... /500 - GCA.../1 DN 15 - DN 20 - DN 25 (P.max 0,5 - 1 bar)	Filettata Threaded	12 Vdc	B13053	BO-0400 12 VDC 17W	Normale Normal	16 VA
		24 Vdc	B13101	BO-0410 24 VDC 17W	Normale Normal	17 VA
		24 V/50 Hz	B13052	BO-0410 24 VDC 17W	Raddrizzatore Rectifier	14 VA
		110 V/50-60 Hz	B13089	BO-0420 110 V RAC 17W	Raddrizzatore Rectifier	17 VA
		230 V/50-60 Hz	B13051	BO-0430 230 V RAC 17W	Raddrizzatore Rectifier	18 VA