

MODELLI ELETTROVALVOLE / SOLENOID VALVE MODELS

GCR... Fam. 7 - CE-51AT1440/ED04

Elettrov. a riarmo manuale N.C. (P. max 0,5 bar) - Bobina incapsulata + connettore (riarmo a rotazione)
Manual reset N.C. solenoid valve (P. max 0,5 bar) - Encapsulated coil + connector (rotation reset)

Modello/Ø Model/Ø	Tipo connessione Connection type	Tensione Voltage	Codice bobina + connettore Coil + connector code	Timbratura bobina Coil stamping	Tipo connettore Connector type	Potenza assorbita Power absorption
GCR... DN 65 - DN 80 - DN 100 DN 125 - DN 150 - DN 200 DN 250 - DN 300 (P.max 0,5 bar)	Filettata Threaded	12 Vdc	B13063	BO-0275 V12 DC W18	Normale Normal	18 VA
		12 V/50 Hz	B13112	BO-0275 V12 DC W18	Raddrizzatore Rectifier	18 VA
		24 Vdc	B13113	BO-0285 V24 DC W18	Normale Normal	20 VA
		24 V/50 Hz	B13062	BO-0285 V24 DC W18	Raddrizzatore Rectifier	20 VA
		110 V/50-60 Hz	B13099	BO-0315 V 98 DC W18	Raddrizzatore Rectifier	24 VA
		230 V/50-60 Hz	B13061	BO-0325 V 196 DC W18	Raddrizzatore Rectifier	18 VA