



VÁLVULAS DE MARIPOSA DE 2 VÍAS PN 6 (10...110 °C)

2F ...

GENERALIDADES

- Utilizadas como válvulas de interceptación, con mando de 2 posiciones, en instalaciones donde no se necesita un cierre hermético:
 - calderas en cascada;
 - Interceptación de circuitos secundarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PN 6 empalmes con bridas; Temperatura de ejercicio: 10... 110 °C; Ángulo de rotación de 90°.
- Cuerpo de hierro fundido; Mariposa de latón con anillo hermeticidad de teflón; Árbol de acero inoxidable.

Sigla	DN	Kvs ⁽¹⁾ m³/h	CVC ... bar ⁽²⁾	Servomotor utilizable		Ficha técnica
				CVH ... bar ⁽²⁾	CVS 808	
2F DN 50	50	100	Kpa ⁽²⁾ (bar) 150 (1,5)	kPa ⁽²⁾ (bar) 300 (3,0)	kPa ⁽²⁾ bar - -	M 920
2F DN 65	65	160	150 (1,5)	300 (3,0)	- -	M 920
2F DN 80	80	280	- -	300 (3,0)	- -	M 920
2F DN 100	100	450	- -	300 (3,0)	- -	M 920
2F DN 125	125	700	- -	200 (2,0)	- -	M 920
2F DN 150	150	1.200	- -	200 (2,0)	- -	M 920
2F DN 175	175	1.800	- -	200 (2,0)	- -	M 920
2F DN 200	200	2.300	- -	200 (2,0)	- -	M 920

(1) : Kvs - Coeficiente caudal: Caudal en m³/h con válvula abierta con pérdidas de carga de 100 kPa.
100 kPa = 10 mCA = 1 bar

(2) : bar - Presión diferencial máxima Δp máx. admitida por el servomotor.