



VÁLVULAS DE ESFERA DE 2 VÍAS CON BRIDAS PN 16 (–15...+ 120 °C)
2S ...

GENERALIDADES

Aptas para interceptación instalaciones con agua caliente o fría donde sea necesario un cierre hermético.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo de hierro fundido; Esfera de latón cromado; Órganos hermeticidad en Teflón y Viton.
- Equipadas con empalme al servomotor hasta DN100. Por DN superiores utilizar empalmes AVS, (ver página siguiente) .
- Temperatura fluido: +5 ... +120 °C (Con CVH ...); hasta –15 °C (Con CVH .../T y CVF ...).

Sigla	DN mm	Kvs ⁽¹⁾ m³/h	CVH 63./21.	CVC ... bar ⁽²⁾	CVS 808	Ficha técnica
			bar ⁽²⁾	bar ⁽²⁾	bar ⁽²⁾	
2S DN 40	40	230	6		–	M 921
2S DN 50	50	265	6		–	M 921
2S DN 65	65	540	6		–	M 921
2S DN 80	80	873	–		–	M 921
2S DN 100	100	1.390	–		–	M 921
2S DN 100S	100	1.390	–		10	M 921
2S DN 125	125	1.707	–		10	M 921
2S DN 150	150	2.024	–		10	M 921
2S DN 200	200	2.720	–		10	M 921

(1) : Kvs – Coeficiente caudal: Caudal en m³/h con válvula abierta con pérdidas de carga de 100 kPa.
100 kPa = 10 mCA = 1 bar

(2) : bar – Presión diferencial máxima Δp máx. admitida por el servomotor.