

CONTROLES REMOTO

CDB ...

GENERALIDADES

Permiten modificar los v valores requeridos de los tamaños físicos regulados o de los programas en uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Contenedor en material plástico antichoque: 80 x 80 x 26 mm. Montaje en pared.



Sigla	Descripción	Reguladores combinables	Campo de variación	Ficha técnica
CDB 100	Variador de calibrado con sonda incorporada	DRU 314 / 614; DTF /RTF 31; DTT 318; RTB 645; XTU 614 / 618; XTU 644; XTA 624; XTR 628;	–5 ... +5 °C	N 710
CDB 200	Variador de calibrado de la humedad.	XTU 614; XTU 644.	–10 ... +10 %	N 710
CDB 300	Telemando para modificación del programa en uso	RTC 604; RTE 643; XTT 608; XTE 611; XTE 600 / 602; XSE 600 / 602.	–	N 710
CDB 300/S1	Modifica programa con sonda ambiente NTC 10 kΩ	RTC 604; RTE 643; XTT 608; XTE 611; XTE 600 / 602; XSE 600 / 602.	–	N 710
CDB 333	Telemando para modificación del programa en uso	XCS 633; XTU 618.	–	N 710
CDB 340	Variador para calibrado temperatura	RTE 98.	–5 ... +5 °C	N 710