

## SERVOMOTORI LINEAR PER VALVOLE VOBG ..., VORF ..., VONF

### CLNV 2..-3..

#### GENERALITA'

Servomotori lineari ad accoppiamento diretto alla valvola, con azionamento manuale.

**Microswitch ausiliari con utilizzo dell'accessorio FCS 2A**

#### CARATTERISTICHE

- Alimentazione : Vedi tabella
- Comando elettrico vedi tabella
- Protezione IP 54

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Comando	Segnale Posizione	Microinterruttori ausiliari	Corsa mm.	Forza N	Velocità sec./mm	Scheda tecnica
<b>CLNV 218</b>	230 V AC (4)	3 punti	No	Si	15	500	150 - 15	-
<b>CLNV 214</b>	24 V AC (1)	3 punti	No	Si	15	500	150 - 15	-
<b>CLNV 254-0</b>	24 V AC (2)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	15	500	150 - 15	-
<b>CLNV 318</b>	230 V AC (4,5)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
<b>CLNV 318R</b>	230 V AC (4,5)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
<b>CLNV 314</b>	24 V AC (3)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
<b>CLNV 314R</b>	24 V AC (3)	3 punti	No	Si	20	1.000	150 - 20	-
<b>CLNV 354-0</b>	24 V AC (3)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	20	1.000	150 - 20	-
<b>CLNV 354R-0</b>	24 V AC (4,5)	0 ... 10 V	0 ... 10 V	Si	20	1.000	150 - 20	-

#### ACCESSORIO

Sigla	Descrizione
<b>FCS 2A</b>	Contatti ausiliari per attuatori di valvole a globo