

## M-BUS-GATEWAY ZU C-BUS UND MODBUS

# CMC 422

### ALLGEMEINES

- CMC 422 sind Gateways mit denen Sie Geräte mit M-Bus oder Wireless M-Bus Protokoll über Modbus/RTU oder C-Bus Protokoll integrieren können. Die beiden Ausführungen unterscheiden sich nur in der Stromversorgung:
- Spannung 12...24Vac/Vdc.

**Download driver to update software CMC 42x** (only with the login)

**Download software CMC 42x** (only with the login)

### Revision History

### FUNKTIONEN

### Technische Daten

- Hardware
- Anz.BESCHREIBUNG
  - 1RS485-Anschluss
  - 1C-Bus-Anschluss
  - 1M-Bus-Anschluss
  - 2DIP-Schalter auf der Vorderseite für Gerätekonfiguration
  - 2Digitale Ausgänge
  - 3Signalisierungs-LEDs
- Mechanische Produktmerkmale
  - Betriebstemperatur: 0...+60 °C
  - Lagertemperatur: -10...+80 °C
  - Gewicht: 185 g
  - Größe: 4 DIN Module - 90 x 105 x 71 mm (H x B x T)
- Elektrische Produktmerkmale
  - Stromversorgung: 12...24Vdc/Vac
  - Stromaufnahme: 1 W
  - Ausgangsstromversorgung 1(+3,3 VAUX): +3,3 VDC
  - Ausgangsstromversorgung 2 (+5 VAUX): +5 VDC
  - Maximale Gesamtausgangslast bei: +5 VAUX und +3,3VAUX: 100 mA
  - Leistungsaufnahme bei maximaler Belastung: 2,4 W
  - Schutzart vorne:IP 20
  - Schutzart hinten:IP 20

Artikelnr.	Beschreibung	Scheda tecnica
<b>CMC 422</b>	M-Bus-Gateway zu C-Bus und Modbus.	-