

M-BUS-GATEWAY ZU C-BUS UND MODBUS

CMC 428

ALLGEMEINES

- Il CMC 428 è un gateway che permette di integrare fino a cinque contabilizzatori di energia attraverso protocollo M-bus su sistemi Serie X,Y,Z e su sistemi di monitoraggio tramite YHC o EHC.
- Grazie a CMC 428 è possibile vedere i valori di energia termica su sistemi Webgarage e SWC 701.
- La configurazione del dispositivo è rapida ed intuitiva e può essere effettuata grazie al «Commissioning Tool» presente nella suite «Coster Toos» collegandosi direttamente al dispositivo tramite porta Micro-USB.
- Collegato al device MWM 000 permette anche di integrare i contabilizzatori di energia attraverso protocollo Wireless- MBUS

Download driver per aggiornamento software CMC 42x (richiede il login al sito)

Download software CMC 42x (richiede il login al sito)

FUNKTIONEN

- Technische Daten

Hardware

- Anz.BESCHREIBUNG
- 1RS485-Anschluss
- 1C-Bus-Anschluss
- 1M-Bus-Anschluss
- 2DIP-Schalter auf der Vorderseite für Gerätekonfiguration
- 2Digitale Ausgänge
- 3Signalisierungs-LEDs

- Mechanische Produktmerkmale

- Betriebstemperatur 0...+60 °C
- Lagertemperatur: -10...+80 °C
- Gewicht: 185 g
- Größe: 4 DIN Module 90 x 105 x 71 mm (H x B x T)

- Elektrische Produktmerkmale

- Stromversorgung: 230 Vac
- Stromaufnahme: 3VA
- Ausgangsstromversorgung 1(+3,3 VAUX): +3,3 VDC
- Ausgangsstromversorgung 2 (+5 VAUX): +5 VDC
- Maximale Gesamtausgangslast bei +5 VAUX
- und +3,3VAUX: 100 mA
- Leistungsaufnahme bei maximaler Belastung: 3,5VA
- Schutzart vorne: IP 20
- Schutzart hinten: IP 20

Artikelnr.	Beschreibung	Scheda tecnica
CMC 428	M-Bus-Gateway zu C-Bus und Modbus.	-