

SERVOMOTOR ROTATIVO DE 90° REVERSIBLE CON CABLE DE CONEXIÓN

CRB ...



GENERALIDADES

Servomotor para válvulas rotativas de esfera. Reversible con ángulo de rotación fijo de 90°.
Mando eléctrico de 3 puntos (Común, Abre, Cierra).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentaciones: 230 - 24 V~; Protección: IP 54; Tiempos de giro: 90 segundos.
- 2 microinterruptores auxiliares en conmutación, en los extremos del giro: caudal 250 V ~, 5 (1) A.
- Juntura directa con todas las válvulas rotativas COSTER.

Sigla	Alimentac. V~ (VA)	Tiempo carrera seg.	Par árbol kg/cm. (Nm)	Par de arranque spunto kg/cm. (Nm)	Válvulas (hasta DN) XDG / XLG / YDG	Ficha técnica
CRB 098	230 (4,5)	90	60 (6)	90 (9)	1"1/4	M 116
CRB 094	24 (4,5)	90	60 (6)	90 (9)	1"1/4	M 116

VERSIONES ESPECIALES

Sigla	Descripción
CRB 098/S2	Equipadas con relé para mando On-Off de 2 cables (sólo de 230 V~).

ACCESORIOS

Sigla	Descripción
SMP 750	Sgancio manuale per valvole miscelatrici VSG/VFG/VSF/VFF, a farfalla 2F ed a sfera XDG/XLG. Sgancio manuale per valvole a sfera YDG 2.. fino a 1" 1/4 Attacco per valvole : Honeywell-Mut 2 (Controlli, Caleffi, Sara); Zentra; Buche (Cazzaniga, Sauter, Ari-Fasoli, Chibro-Muller, Vilb fino a 2", Mastermann); Landis & Gyr (Lazzari, Tonon, Casem); Stark(Besser, Errevi, Intermes, Ari-Fasoli) Attacco per Honeywell-Mut 3 filettate vecchio modello (Controlli, Caleffi, Sara). Attacco per Landis & Gyr SN3-SN4.
SMP 760	
AVA 101	
AVS 103	
AVS 104	