

SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS

CSL ...- CSN ...- CSS ...- CSG ...

GENERALIDADES

Servomotores aptos para la activación de compuertas en instalaciones de tratamiento de aire.
Movimiento rotativo con un ángulo de rotación de 90°. Montaje directo sobre el perno de la compuerta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alimentación: 230 V~ o bien 24 V~/–; Protección: IP 54.



Sigla	Alimentac. V~ (VA)	Mando	Contacto auxiliar	Rejillas m²	Pareja N/m	Carrera sec.	Ficha técnica
CSL 138	230 V~ (4)	2 o 3 ptos.	No	1	5	150	E 921
CSL 138/C	230 V~ (4)	2 o 3 ptos.	1	1	5	150	E 921
CSL 134	24 V~/– (2)	2 o 3 ptos.	No	1	5	150	E 921
CSL 134/C	24 V~/– (2)	2 o 3 ptos.	1	1	5	150	E 921
CSL 104	24 V~/– (2)	2 o 3 ptos.	No	1	5	150	E 921
CSN 238	230 V~ (6)	2 o 3 ptos.	No	2	10	150	E 922
CSN 238/C	230 V~ (6)	2 o 3 ptos.	1	2	10	150	E 921
CSN 234	24 V~/– (4)	2 o 3 ptos.	No	2	10	150	E 922
CSN 234/C	24 V~/– (4)	2 o 3 ptos.	1	2	10	150	E 922
CSN 204	24 V~/– (4)	2 o 3 ptos.	No	2	10	150	E 922
CSS 438	230 V~ (6)	2 o 3 ptos.	No	4	20	150	E 931
CSS 438/C	230 V~ (6)	2 o 3 ptos.	1	4	20	150	E 931
CSS 434	24 V~/– (4)	2 o 3 ptos.	No	4	20	150	E 931
CSS 434/C	24 V~/– (4)	2 o 3 ptos.	1	4	20	150	E 931
CSS 404	24 V~/– (4)	2 o 3 ptos.	No	4	20	150	E 931
CSG 838	230 V~ (8)	2 o 3 ptos.	No	8	40	150	E 940
CSG 838/C	230 V~ (8)	2 o 3 ptos.	1	8	40	150	E 940
CSG 834	24 V~/– (7)	2 o 3 ptos.	No	8	40	150	E 940
CSG 834/C	24 V~/– (7)	2 o 3 ptos.	1	8	40	150	E 940
CSG 804	24 V~/– (7)	2 o 3 ptos.	No	8	40	150	E 940