

## SERVOMOTORI SERRANDE

### CSS ..

#### GENERALITA'

- Segnale di comando ON-OFF, a 3 punti, progressivo 0...10V DC

#### CARATTERISTICHE

- Azionamento serrande in impianti di trattamento aria

#### DATI TECNICI

- Alimentazione : 24V AC $\pm$ 20% , 230V AC $\pm$ 10%, 50...60Hz
- Montaggio : accoppiamento diretto al perno della serranda
- Movimento : rotativo, angolo di rotazione 90°
- Protezione : IP 54

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Comando	Contatti ausiliari	Serrande m <sup>2</sup>	Coppia N/m	Corsa sec.	Scheda tecnica
<b>CSS 438</b>	230 V~ (6)	2 o 3 punti	No	4	20	150	E 931
<b>CSS 438/C</b>	230 V~ (6)	2 o 3 punti	1	4	20	150	E 931
<b>CSS 434</b>	24 V~/- (4)	2 o 3 punti	No	4	20	150	E 931
<b>CSS 434/C</b>	24 V~/- (4)	2 o 3 punti	1	4	20	150	E 931
<b>CSS 404</b>	24 V~/- (4)	2 ... 10 V-	No	4	20	150	E 931