



SERVOMOTOR ROTATIVO DE 90° REVERSIBLE CON CONEXIÓN A CAJA BORNES

CVC ...

GENERALIDADES

Servomotor para válvulas rotativas de sector y de esfera. Reversible con ángulo de rotación fijo de 90°. Mando eléctrico de 3 puntos (Común, Abre, Cierra).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentaciones: 230 - 24 V~; Protección: IP 55; Tiempos de carrera: 180 - 90 - 30 - 15 segundos.
- 2 microinterruptores auxiliares en conmutación, en los extremos de la carrera: caudal 250 V~, 5 (1) A.
- Juntura directa con todas las válvulas rotativas COSTER.

Sigla	Alimentac. V~ (VA)	Tiempo carrera seg.	Par árbol kg/cm. (Nm)	Par de arranque spunto kg/cm. (Nm)	Válvulas (hasta DN)			Ficha técnica
					VSG/VFG VSF/VFF	2F	XDG/XLG/ YDG	
CVC 188	230 (2,5)	180	60 (6)	90 (9)	mezcladoras 50	mariposa 65	esfera 1"1/4	M 110
CVC 184	24 (2,5)	180	60 (6)	90 (9)	50	65	1"1/4	M 110
CVC 098	230 (4,5)	90	60 (6)	90 (9)	50	65	1"1/4	M 110
CVC 094	24 (4,5)	90	60 (6)	90 (9)	50	65	1"1/4	M 110
CVC 038	230 (5)	30	60 (6)	90 (9)	50	65	1"1/4	M 110
CVC 034	24 (5)	30	60 (6)	90 (9)	50	65	1"1/4	M 110
CVC 018	230 (7)	15	60 (6)	90 (9)	50	—	1"1/4	M 110
CVC 014	24 (7)	15	60 (6)	90 (9)	50	—	1"1/4	M 110

VERSIONES ESPECIALES

Sigla	Descripción
CVC.../T	Con calentador interior de 6 W para aplicaciones con fluido hasta - 15 °C. (sin micro auxiliares)

ACCESORIOS

Sigla	Descripción
SMP 750	Sgancio manuale per valvole miscelatrici VSG/VFG/VSF/VFF, a farfalla 2F ed a sfera XDG/XLG.
SMP 760	
AVA 101	
	Attacco per valvole : Honeywell-Mut 2 (Controlli, Caleffi, Sara); Zentra;
	Buche (Cazzaniga, Sauter, Ari-Fasoli, Chibro-Muller, Vilb fino a 2", Mastermann);
	Landis & Gyr (Lazzari, Tonon, Casem); Stark(Besser, Errevi, Intermes, Ari-Fasoli)
AVS 103	Attacco per Honeywell-Mut 3 filettate vecchio modello (Controlli, Caleffi, Sara).
AVS 104	Attacco per Landis & Gyr SN3-SN4.