



SERVOMOTOR ROTATIVO DE 90° REVERSIBLE PARA VÁLVULAS DN 10...150

CVF ...

GENERALIDADES

Servomotor para válvulas rotativas de grandes dimensiones. Reversible con ángulo de rotación fijo de 90°. Mando eléctrico de 3 puntos (Común, Abre, Cierra). Desenganche manual incorporado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentaciones: 230 - 24 V~; Protección: IP 55. Tiempos de carrera: 450 - 150 segundos.
- Contacto auxiliar en conmutación: caudal 250 V~, 5 (1) A.
- Juntura directa con las válvulas rotativas COSTER.
- Con válvulas Coster VFF 3100 y VFF 4100 utilizar juntura AVF 171.

Sigla	Alimentac. V~ (VA)	Tiempo carrera seg.	Par árbol kg/cm. (Nm)	Par de arrangue spunto kg/cm. (Nm)	Válvulas (hasta DN)			Ficha técnica
					VSF/VFF	2S	YDG 2	
CVF 458	230 (6)	450	1.200 (120)	1.200 (120)	mezcladoras	esfera	esfera	M 140
CVF 454	24 (6)	450	1.200 (120)	1.200 (120)	100...150	80 / 100	3" / 4"	M 140
CVF 158	230 (7)	150	1.000 (100)	1.000 (100)	100...150	80 / 100	3" / 4"	M 140
CVF 154	24 (7)	150	1.000 (100)	1.000 (100)	100...150	80 / 100	3" / 4"	M 140

ACCESORIOS

Sigla	Descripción
AVA 101	Attacco per valvole : Honeywell-Mut 2 (Controlli,Caleffi,Sara); Zentra;
	Buche (Cazzaniga,Sauter,Ari-Fasoli,Chibro-Muller,Vilb fino a 2",Mastermann);
	Landis & Gyr (Lazzari,Tonon,Casem); Stark(Besser,Errevi,Intermes,Ari-Fasoli)
AVS 102	Attacchi speciali con piastra senza fori per: Viessman (Lazzari, Tonon, Casem); Wema;
	Warmeteknik (Billman, Mixette, Thermia, Firix, Esbe); Vilb (Termoregler); Besser.
AVS 103	Attacco per Honeywell-Mut 3 filettate vecchio modello (Controlli, Caleffi, Sara).
AVS 104	Attacco per Landis & Gyr SN3-SN4.
AVS 105	Attacco per Centra DR-ZR.
AVF 171	Attacco CVF per COSTER VFF 3100 e VFF 4100
AVF 172	Attacco CVF per: Honeywell-Mut 2 flangiate (Controlli, Caleffi, Sara);
	Jucker; Zentra; Landis & Gyr (Lazzari, Tonon, Casem); Stark (Besser, Errevi, Intermes, Ari fasoli);
	Buche (Cazzaniga, Sauter, Ari-Fasoli,Chibro-Muller, Vilb fino a 2", Mastermann).