

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MANDOS Y RECOGIDA DE MEDIDAS,
ALARMAS Y ESTADOS

DAM 675

WEB
GAGE



GENERALIDADES

Apto para el mando On-Off de 5 usos diferentes con programas en horarios o fechas independientes.
Permite recoger señales de medida que justifican una alarma y señales On-Off de alarmas o de estados o de computaciones..
Comunicación con sistemas de telegestión mediante conexión C-Bus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230 V ~; Potencia absorbida: 5 VA; Contenedor modular DIN 105 x 115; Protección: IP 40.
- Programación digital por medio de 4 teclas operativas y display alfanumérico.
- Programación en fecha de la estación de calefacción y conmutación automática horario solar – horario legal.
- 7 Programas diarios, 5 programas semanales, 30 periodos anuales y 1 periodo Especial con programación en fechas.
- 2 Salidas a relé con contactos en conmutación y 3 con contacto simple para mandos On-Off programados.
- 1 Salida a relé por señalización local del estado de alarma.
- 3 Entradas On-Off de alarma, estado o computación.
- 7 Entradas de medida que justifican alarmas (Pt 1 k, NTC 1 k, NTC 10 k, 4 ... 20 mA o 0 ... 10 V-) o bien 7 entradas On-Off de alarmas o de estados.
- Computación grados-día.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
DAM 675	Unidad de programación mandos y recogida de medidas, alarmas y estados.	–

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Sensor	Ficha técnica
STF 001	Sonda temperatura humos	0 ... 500 °C	Pt 1 kΩ	N 165
STH 001	Sonda alta temperatura de inmersión	0 ... 300 °C	Pt 1 kΩ	N 140
SIH 010	Sonda temperatura de inmersión	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAE 001	Sonda temperatura exterior.	–40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SAB 010	Sonda temperatura ambiente	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
ASA 420	Accesorio para conexión sondas activas 4...20 mA.	–	–	–
ASA 010	Accesorio para la comunicación de sondas activas 0...10 V–	–	–	–