



REGULADOR UNIVERSAL

DRU 414

GENERALIDADES

- Características funcionales idénticas al DRU 418. Alimentación: 24 V ~.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
DRU 414	Regulador universal.	D 412

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Sensor	Ficha técnica
SIH 010	Sonda temperatura de inmersión	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAB 010	Sonda temperatura ambiente	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
SUR 704	Sonda humedad relativa para conducto.	10 ... 99 %	0 ... 10 V–	N 221
SUT 714	Sonda humedad relativa para conducto (para piscinas).	10 ... 90 %	0 ... 10 V–	N 222
SPD 103	Sonda presión diferencial para líquidos o aire.	–		N 421
SPD 106	Sonda presión diferencial para líquidos o aire.	0...6 bar		N 421
SPR 103	Sonda presión para líquidos o aire	0...3 bar		N 411
SPR 106	Sonda presión para líquidos o aire.	–		N 411
SAU 914	Sonda de humedad relativa y de temperatura	10 ... 90% 0 ... 40 °C	0 ... 10 V– NTC 10 kΩ	N 227
SDA 701	Sonda presión diferencial aire.0 ... 1	0 ... 1 mbar	0 ... 10 V–	N 430
SDA 703	Sonda presión diferencial aire.0 ... 3	0 ... 3 mbar	0 ... 10 V–	N 430
SDA 705	Sonda presión diferencial aire.	0 ... 5 mbar	0 ... 10 V–	N 430
SDA 730	Sonda presión diferencial aire	0 ... 30 mbar	0 ... 10 V–	N 430
CDB 100	Variador de calibrado con sonda incorporada	–5 ... +5 °C	NTC 10 kΩ	N 710