



REGULADOR UNIVERSAL

DRU 418

GENERALIDADES

Apto para la regulación en punto fijo de una temperatura medida por una sonda pasiva NTC 10 k o de una magnitud (humedad, presión, nivel, etc.) medida por una sonda activa 0... 10 V -.

Comunicación con sistemas de telegestión a través de conexión paralela C-Bus.

Sondas esenciales: 1 sonda activa.

Accesorios opcionales: 1 variador de calibrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación 230 V~ ; Potencia absorbida: 3 VA; Contenedor modular DIN 53 x 115; Protección: IP 40.
- Programación digital por medio de 4 teclas operativas y display numérico de 3 cifras.
- Mando modulante de 3 puntos o bien mando On-Off de 2 niveles o bien de mando progresivo 0 ... 10 V-.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
DRU 418	Regulador universal.	—

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Sensore o señal	Ficha técnica
SIH 010	Sonda temperatura de inmersión	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAB 010	Sonda temperatura ambiente	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
SUR 704	Sonda humedad relativa para conducto.	10 ... 99 %	0 ... 10 V-	N 221
SUT 714	Sonda humedad relativa para conducto (para piscinas).	10 ... 90 %	0 ... 10 V-	N 222
SAU 914	Sonda de humedad relativa	10 ... 90%	NTC 10 kΩ	N 227
SDA 701	Sonda presión diferencial aire.0 ... 1	0 ... 1 mbar	0 ... 10 V-	N 430
SDA 703	Sonda presión diferencial aire.0 ... 3	0 ... 3 mbar	0 ... 10 V-	N 430
SDA 705	Sonda presión diferencial aire.	0 ... 5 mbar	0 ... 10 V-	N 430
SDA 730	Sonda presión diferencial aire	0 ... 30 mbar	0 ... 10 V-	N 430
CDB 100	Variador de calibrado con sonda incorporada	-5 ... +5 °C	NTC 10 kΩ	N 710