

CONTADORES VOLUMÉTRICOS CON TURBINA CHORRO ÚNICO CON EMISOR DE IMPULSOS

KUF ...- KUC ...

GENERALIDADES

Contador volumétrico de turbina de chorro único apto para estar acoplado a los integradores IET... para el cómputo de energía térmica y/o frigorífica o para el cómputo del consumo de agua fría o caliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- PN 16. Completos de tapones roscados macho.
- Montaje: horizontal en clase B, vertical en clase A.
- Completo de emisor de impulsos reed; Cable de conexión 2 x 0,5 mm² x 2 m; Protección: IP 68.



Sigla	Descripción	Ficha técnica
KUF ...- KUC ...	Contadores volumétricos con turbina chorro único con emisor de impulsos.	H 611

Sigla	DN	Longitud (¹) mm.	Qp m ³ /h	Qs m ³ /h	Qt lt./h	Qi lt./h	Kvs m ³ /h	Δp Qp kPa	Lanzamiento impulsos			Tmax	Ficha técnica
									Lt/i m	im/L t	im/ m ³		

- (1) - Longitud sin bocas..
- (2) - Empalmes con bridas PN 16.
- (3) – Homologados para agua caliente (CEE 79/830).
- Qn - Caudal nominal: Caudal máximo continuo a medir por el contador.
- Qmax - Caudal máxima temporal soportable por el contador.
- Qt - Caudal de transición: límite mínimo con error inferior ± 3%.
- Qmin - Caudal límite mínimo: límite mínimo con error inferior ± 5%.
- Kvs - Coeficiente de caudal: Caudal en m³/h con pérdidas de carga de 100 kPa = 10 mCA = 1 bar.
- Δp Qn - Pérdida de carga en caudal nominal Qn.

**PARA APLICACIONES EN INSTALACIONES DE TELE-CALEFACCIÓN
DESACONSEJAMOS LA UTILIZACIÓN DE CONTADORES VOLUMÉTRICOS MECANICOS**