

DETECTORES DE GAS EN CONTENEDOR DIN 6 UNIDADES

RFG 651 - 652 - 653

GENERALIDADES

Controlan, por medio de sensores externos, la concentración de gas en el aire y, cuando supera el valor de umbral, insertan el relé operativo y las alarmas externas.

Según las normas CEI EN 50194 y CEI EN 50244 (Metano y GPL); CEI EN 50291 y CEI EN 50292 (CO).

Sensores esenciales: 1, 2 o 3 sensores de detección Metano, GPL, CO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230 V~ o bien 12 V–; Potencia absorbida: 6 VA; Contenedores modulares DIN 105 x 115; Protección: IP 40.
- Umbral de alarma regulable: Metano = 0,5 ... 1,25 %; Propano = 0,22 ... 0,56 %; CO = 0,02 ... 0,05 %.
- Señal de prealarma (63%) alarma y avería sensores.
- Contacto salida en conmutación carente de alimentación: caudal 250 V ~, 5 (1) A para el control de válvulas: n. abiertas o n. cerradas.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
RFG 651	Detector de gas para 1 sensor de distancia	G 512
RFG 652	Detector de gas para 2 sensores de distancia	G 512
RFG 653	Detector de gas para 3 sensores de distancia	G 512

