

RIVELATORI GAS DOMESTICI SELETTIVI A MICROPROCESSORE CON USCITA A RELÈ

RGS 128 -228

GENERALITA'

- Rivelatori ad elettronica digitale completi di sensore interno Metano o GPL e possibilità di collegare 1 o 2 sensori esterni Metano, GPL, CO. Segnalazione preallarme, allarme e guasto sensore.
- Conformi alle norme CEI EN 50194 e CEI EN 50244 (Metano e GPL); CEI EN 50291 e CEI EN 50292 (CO).
- Sensori facoltativi: 1 o 2 sensori di rilevamento Metano (SRS 158), GPL (SRS 258), CO (SRS 358).

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Alimentazione: 230 V~; Assorbimento: 2 VA.
- Contenitore civile 130 x 80 x 37 mm; Protezione: IP 20; Montaggio a parete.
- Uscita a relè con contatto in commutazione privo di alimentazione, portata max. 250 V~, 5 (1) A.

Sigla	Sensore interno	Soglia allarme	Soglia preallarme	Scheda tecnica
RGS 128	Metano	0,80%	0,50%	-
RGS 228	GPL	0,35%	0,20%	-

SONDE E ACCESSORI

Sigla	Descrizione
SRS 158	Sensore civile per gas metano
SRS 258	Sensore civile per gas propano gpl
SRS 358	Sensore selettivo monossido di carbonio