

# REGULADOR ON-OFF DE TEMPERATURA O DE DIFERENCIA DE 2 TEMPERATURAS

## **RTP 318**

### **GENERALIDADES**

Apto para la regulación de una temperatura un punto fijo o para la regulación de la diferencia entre dos temperaturas con un mando On-Off de 1 nivel.

Sondas esenciales: 1 sonda para la regulación en punto fijo o bien.

2 sondas para la regulación de diferencia de temperaturas.

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Alimentación: 230 V~; Potencia absorbida: 3 VA; Contenedor modular DIN 53 x 115; Protección: IP 40.
- Programación por medio de 3 teclas operativas y display numérico de 3 cifras.
- Mando On-Off de 1 nivel con contacto por conmutación.

| Sigla   | Descripción  | Ficha<br>técnica |
|---------|--|------------------|
| RTP 318 | Regulador On-Off de temperatura o de diferencia de 2 temperaturas. | -                |

#### **SONDAS Y ACCESORIOS**

| Sigla   | Descriptión  | Campo de<br>empleo   | Sensor  | Ficha<br>técnica  |
|---|--|--|---|---|
| SIH 010<br>SCH 010<br>SAB 010<br>STA 010<br>SAF 010<br>SAF 001<br>SAE 001 | Sonda temperatura de inmersión Sonda temperatura de contacto Sonda temperatura ambiente Sonda de temperatura para canal Sonda temperatura de cable Sonda temperatura de cable Sonda temperatura de cable | 0 99 °C<br>0 99 °C<br>0 40 °C<br>0 99 °C<br>0 99 °C<br>-40 40 °C | NTC 10 kΩ<br>NTC 10 kΩ<br>NTC 10 kΩ<br>NTC 10 kΩ<br>NTC 10 kΩ<br>NTC 1 kΩ | N 140<br>N 130<br>N 111<br>N 150<br>N 145<br>N 145<br>N 120 |



