



SONDAS DE TEMPERATURA DE CABLE (SIN VAINA)

SAF ... - SHF 001

GENERALIDADES

Detecta la temperatura por medio de un sensor NTC protegido por una vaina de latón que forma el bulbo sensor y está conectado directamente con un cable bipolar.

ESTAS SONDAS VIENEN EQUIPADAS CON LAS VAINAS TIPO GIS.... Y CON LA CAJA DE BORNES TIPO ACM 103.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Cable de conexión estándar:: 2 x 0,5 mm2 x 1,5 m.

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Elemento sensible	Ficha técnica
SAF 010	Sonda temperatura de cable	0 ... 100 °C	NTC 10 kΩ	N 145
SAF 110	Sonda doble de temperatura de cable (2 sensores - 4 cables)	0 ... 100 °C	2NTC 10 kΩ	N 145
SAF 001	Sonda de temperatura de cable	-40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 145
SHF 001	Sonda de temperatura de cable con cable de 3 mt.	0 ... 180 °C	Pt 1 kΩ	N 145

ACCESORIOS

Sigla	Descripción
GIS 090	Pozzetto in ottone da 1/2" x 90 mm (*), completo di passacavo
GIS 090/Inox	Pozzetto inox da 1/2" x 90 mm. (*) completo di passacavo
GIS 160	Pozzetto ottone da 1/2" x 160 mm. (*) completo di passacavo
GIS 160/Inox	Pozzetto inox da 1/2" x 160 mm. (*) completo di passacavo
GIS 500	Pozzetto ottone da 1/2" x 500 mm (*) completo di passacavo
GIS 500/Inox	Pozzetto inox da 1/2" x 500 mm. (*) completo di passacavo
APS 150	Prolunga pozzetto (15 cm) per temperatura fluido > 130°C
ACM 103	Contenitore collegamenti con morsettiera e adattatore per pozzetti Coster vecchi.

(*) La longitud indicada comprende 15 mm de rosca.