

SENSORES DE DETECCIÓN DE GAS PARA RFG 651/652/653 Y RFG 361

SRD ... - SRS ...

GENERALIDADES

Registra la concentración de gas o CO presente en el aire y envía una señal de tensión al detector electrónico. Contenedor de material plástico. Montaje en pared.

Según las normas normas CEI EN 50194 y CEI EN 50244 (Metano y GPL); CEI EN 50291 y CEI EN 50292 (CO).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Alimentación: 12 V– (desde el detector); Potencia absorbida: 150 mA; Señal de salida 0 ... 5 V–.



Sigla	Gas	Contenedor	Longitud de conexiones		Ficha técnica
			3 x 1 mm²	3 x 1,5 mm²	
SRD 150	Metano	Civil (80 x 80 x 35 mm)	50 mt.	75 mt.	–
SRD 250	GPL	Civil (80 x 80 x 35 mm)	50 mt.	75 mt.	–
SRS 150	Metano	Hermético (80 x 80 x 42 mm)	50 mt.	75 mt.	–
SRS 250	GPL	Hermético (80 x 80 x 42 mm)	50 mt.	75 mt.	–
SRS 350	CO	Hermético (80 x 80 x 42 mm)	50 mt.	75 mt.	–