

UNIDAD DE MEDIDA, ALARMA Y MEMORIZACIÓN SEÑALES

UML 318

C ← BUS



GENERALIDADES

Transforma una señal analógica 0... 5 V-o 0... 10 V-o 4... 20 mA en medida de magnitud física.

Permite:

- Alimentar la sonda (12 V-).
- Tarar el campo de medida de la magnitud física y visualizar la medida real.
- Programar 2 valores de límite (Mín y Máx.) para mando de 2 relés.
- Memorizar 400 medidas en intervalos predeterminados (5 min... 24 horas).
- Telegestión a través de conexión C-Bus.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230 V~; Potencia absorbida: 2 VA; Contenedor modular DIN 53 x 115; Protección: IP 40.
- 1 Entrada de señal analógica 0 ... 5 V- o 0 ... 10 V- o 4 ... 20 mA.
- 2 Salidas a relé para señal de alarma

Sigla	Descripción	Ficha técnica
UML 318	Unidad de medida, alarma y memorización señales.	T 258

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Sensore o señal	Campo de empleo	Ficha técnica
LGP 250	Sonda de nivel presión	0...5 V –	0...0,25 bar	N 515
LGP 500	Sonda de nivel presión	0...5 V –	0...0,50 bar	N 515
LGU 420	Sonda de nivel ultrasonidos	4...20 mA	0,3 ... 5 mt.	N 510
LGU 820	Sonda de nivel ultrasonidos	4...20 mA	0,7 ... 15 mt.	N 510
	Cualquiera sonda con salida 0 ... 5 V-, 0 ... 10 V-, 4 ... 20 mA			