

**UNITÀ CENTRALE DI VISUALIZZAZIONE
PER SISTEMI DI REGOLAZIONE COSTERZONA**

UMT 704

PREDISPOSTO

C ←BUS

RS 232



GENERALITA'

- Gestione fino a un massimo di 239 regolatori RTB...
- Comando ON-OFF per richiesta riscaldamento in funzione del carico termico
- Comando ON-OFF per richiesta raffreddamento in funzione del carico termico
- Telegestione
- Comando con apparecchiatura aggiuntiva UCP 664 (max 5) di generatori, pompe, ecc. in funzione dei carichi termici richiesti
- Chiave di sicurezza protezione dati
- Programmazione con 4 tasti operativi e display alfanumerico

CARATTERISTICHE

- Programmazione, visualizzazione, modifica dati di ogni singolo/gruppo regolatore/i RTB...
- Programmazione ad orari, giornaliera, settimanale
- Allarme per anomalia trasmissione dati con regolatori RTB...

DATI TECNICI

- Alimentazione : 24V AC±10% 50...60Hz
- Potenza assorbita : 10VA
- Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A
- Montaggio : incasso 144 x 144
- Protezione : IP 40
- Uscite digitali:
 - 1 x comando generatore/pompa riscaldamento
 - 1 x comando generatore/pompa raffreddamento
 - 1 x allarme guasto/anomalie sistema
- Sistemi di comunicazione :
 - Bus locale: collegamento con i regolatori RTB...
 - C-Bus: per telegestione
 - RS 232: collegamento con pc o modem

Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
UMT 704	Unità centrale di visualizzazione per sistemi di regolazione COSTERZONA.	B 510