

## CASSETTE DI DISTRIBUZIONE E DI CONTABILIZZAZIONE UTF A DUE ZONE

### UTF 5..2. - UTF 6..2.

#### GENERALITA'

- Per impianti a radiatori, fan-coil o pannelli a pavimento
- Adatte per funzionamento Inverno / Estate (riscaldamento / raffreddamento)
- Tre tipologie di cassette:
  - orizzontali con entrate dalla caldaia da sinistra UTF ...2S
  - orizzontali con entrate dalla caldaia da destra UTF ...2D
  - verticali con entrate dalla caldaia dall'alto UTF ...2V (per impianti con solo riscaldamento)

#### CARATTERISTICHE

- Per impianti a radiatori, pannelli radianti a pavimento oppure per fan-coil.
- Adatte per funzionamento invernale ed estivo (riscaldamento/raffreddamento).
- Linea di riscaldamento/raffreddamento da 3/4" (UTF 5..2.).
- Linea di riscaldamento/raffreddamento da 1" (UTF 6..2.).
- Due zone a temperatura uguale a quella dei montanti (fissa o regolata climaticamente).
- Valvole di zona a 2 vie (sistema non adatto per le caldaie a condensazione).
- Tre tipologie di cassette:
  - orizzontali con entrate dalla centrale termica da sinistra,
  - orizzontali con entrate dalla centrale termica da destra,
  - verticali con entrate dalla centrale termica dall'alto (per impianti con solo riscaldamento).
- Linea dell'acqua calda e/o fredda sanitaria da 3/4" con contatori da 1,5 m3/h (UTF .112.).
- Linea dell'acqua calda e/o fredda sanitaria da 3/4" con contatori da 2,5 m3/h (UTF .222.).
- Conteggio consumi:
  - energia termica e frigorifera,
  - consumo in m3 di acqua calda sanitaria,
  - consumo in m3 di acqua fredda sanitaria.
- Bus per la lettura centralizzata dei dati e per la Telegestione (C-Bus)

| Sigla     | Descrizione  | Scheda tecnica |
|-----------|--|----------------|
| UTF 5002D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 3/4"                          | H 803          |
| UTF 5002S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 3/4"                        | H 803          |
| UTF 5002V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 3/4"                            | H 803          |
| UTF 5012D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + AFS (1,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 5012S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + AFS (1,5 m3/h)       | H 803          |
| UTF 5012V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 3/4" + AFS (1,5 m3/h)           | H 803          |
| UTF 5102D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS (1,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 5102S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS (1,5 m3/h)       | H 803          |
| UTF 5102V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 3/4" + ACS (1,5 m3/h)           | H 803          |
| UTF 5112D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS e AFS (1,5 m3/h)   | H 803          |
| UTF 5112S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS e AFS (1,5 m3/h) | H 803          |
| UTF 5112V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 3/4" + ACS e AFS (1,5 m3/h)     | H 803          |
| UTF 5022D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + AFS (2,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 5022S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + AFS (2,5 m3/h)       | H 803          |
| UTF 5022V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 3/4" + AFS (2,5 m3/h)           | H 803          |
| UTF 5202D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS (2,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 5202S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS (2,5 m3/h)       | H 803          |
| UTF 5202V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 3/4" + ACS (2,5 m3/h)           | H 803          |
| UTF 5222D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS e AFS (2,5 m3/h)   | H 803          |
| UTF 5222S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 3/4" + ACS e AFS (2,5 m3/h) | H 803          |
| UTF 5222V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 3/4" + ACS e AFS (2,5 m3/h)     | H 803          |
| UTF 6002D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 1"                            | H 803          |
| UTF 6002S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 1"                          | H 803          |
| UTF 6002V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 1"                              | H 803          |
| UTF 6012D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 1" + AFS (1,5 m3/h)           | H 803          |
| UTF 6012S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 1" + AFS (1,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 6012V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 1" + AFS (1,5 m3/h)             | H 803          |
| UTF 6102D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS (1,5 m3/h)           | H 803          |
| UTF 6102S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS (1,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 6102V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 1" + ACS (1,5 m3/h)             | H 803          |
| UTF 6112D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS e AFS (1,5 m3/h)     | H 803          |
| UTF 6112S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS e AFS (1,5 m3/h)   | H 803          |
| UTF 6112V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 1" + ACS e AFS (1,5 m3/h)       | H 803          |
| UTF 6022D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 1" + AFS (2,5 m3/h)           | H 803          |
| UTF 6022S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 1" + AFS (2,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 6022V | Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 1" + AFS (2,5 m3/h)             | H 803          |
| UTF 6202D | Cassetta verticale con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS (2,5 m3/h)        | H 803          |
| UTF 6202S | Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS (2,5 m3/h)         | H 803          |
| UTF 6202V | Cassetta destra con linea di riscaldamento da 1" + ACS (2,5 m3/h)                | H 803          |
| UTF 6222D | Cassetta destra con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS e AFS (2,5 m3/h)     | H 803          |

UTF 6222S  
UTF 6222V

Cassetta sinistra con linea di riscald./raffredd. da 1" + ACS e AFS (2,5 m3/h)  
Cassetta verticale con linea di riscaldamento da 1" + ACS e AFS (2,5 m3/h)

H 803  
H 803