

## VALVOLE DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE PN 16 FILETTO INTERNO / DN 15-50

### VYG 2..

#### GENERALITA'

Temperatura del fluido -10....120 °C

Sigla	DN corpo	DN attacco	Kvs <sup>(1)</sup> m <sup>3</sup> /h	Servomotore utilizzabile				Scheda tecnica
				CVTR 100 s <sup>(3)</sup>	CVLR 90 s <sup>(3)</sup>	CVNR 90 s <sup>(3)</sup>	CVSR 90 s <sup>(3)</sup>	
VYG 215 - 0,63	15	1/2"	0,63	3,5	3,5	3,5	3,5	-
VYG 215 - 1,6	15	1/2"	1,6	3,5	3,5	3,5	3,5	-
VYG 215 - 2,5	15	1/2"	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	-
VYG 215 - 4	15	1/2"	4	3,5	3,5	3,5	3,5	-
VYG 215 - 6,3	15	1/2"	6,3	3,5	3,5	3,5	3,5	-
VYG 220 - 4	20	3/4"	4	-	3,5	3,5	3,5	-
VYG 220 - 6,3	20	3/4"	6,3	-	3,5	3,5	3,5	-
VYG 220 - 8,6	20	3/4"	8,6	-	3,5	3,5	3,5	-
VYG 225 - 6,3	25	1"	6,3	-	3,5	3,5	3,5	-
VYG 225 - 10	25	1"	10	-	3,5	3,5	3,5	-
VYG 225 - 16	25	1"	16	-	3,5	3,5	3,5	-
VYG 232 - 16	32	1" 1/4	16	-	-	3,5	3,5	-
VYG 240 - 16	40	1" 1/2	25	-	-	3,5	3,5	-
VYG 240 - 25	40	1" 1/2	25	-	-	-	3,5	-
VYG 250 - 25	50	2"	25	-	-	-	3,5	-
VYG 250 - 40	50	2"	40	-	-	-	3,5	-