


REGULADOR PARA EL MANDO EN CASCADA DE 2 CALDERAS
MONO O DOBLE RÉGIMEN CON O SIN VÁLVULAS DE INTERCEPTACIÓN
PREPARADO PARA LA TELEGESTIÓN

XCC 602



TELEGESTIONE C-Bus: Realizable con accesorio ACB 400

GENERALIDADES

Apto para el control en cascada de 2 calderas con quemadores de 1 o 2 regímenes y válvulas de interceptación.
Regulación de la temperatura del colector primario con levantamiento temperatura a través de una sonda sobre el colector o de 2 sondas sobre las calderas.
Comunicación de datos con otros reguladores por medio conexión serial C-Ring.
Sondas esenciales: 1 sonda temperatura colector o bien 2 sondas calderas.
Sondas opcionales: 1 sonda exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230 V~; Potencia absorbida: 5 VA; Contenedor modular DIN 105 x 115; Protección: IP 40.
- Programación digital por medio de 4 botones operativos y display alfanumérico.
- Programación del periodo de calefacción y conmutación automática hora solar - hora legal.
- 7 programas diarios y 2 Programas semanales.
- 25 periodos de Vacaciones y 1 período Especial en fechas determinadas.
- Regulación temperatura instalación:
 - A punto fijo;
 - Variable en función de la temperatura exterior;
 - Variable en función de la temperatura requerida por las instalaciones de los usuarios.
- Secuencia en cascada: Inversión manual desde display o automática en tiempo determinado.
- Puesta en funcionamiento de la caldera de reserva en función de la temperatura media de la instalación.
- Activación de la caldera de reserva en función de la temperatura media de la instalación.
- Mando On-Off quemadores y mando On-Off válvulas con cierre retrasado regulable.
- Cómputo teórico de las horas de funcionamiento de los quemadores.
- 2 entradas de medidas y alarmas temperaturas humos y alarmas bloqueo quemadores.
- 3 entradas alarmas On-Off.
- Alarmas funcionamiento instalación y alarmas cortocircuito e interrupción sondas.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
XCC 602	Regulador para el mando en cascada de 2 calderas mono o doble régimen con o sin válvulas de interceptación preparado para la telegestión.	A 312

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Sensor	Ficha técnica
ACB 400	Plug-in para comunicación vía C-Bus	–	–	T 433
SAE 001	Sonda temperatura exterior.	–40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SIH 010	Sonda temperatura de inmersión	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
STF 001	Sonda temperatura humos	0 ... 500 °C	Pt 1kΩ	N 165