

PROGRAMADOR HORARIO CON 2 SALIDAS Y 2 ENTRADAS DE ALARMAS
PREPARADO PARA LA TELEGESTIÓN CON COMUNICACIÓN SMS

XCO 428

TELEGESTIÓN C-Bus: Realizable con accesorio ACB 400

GENERALIDADES

Apto para el mando On-Off de 2 aparatos eléctricos con programación horaria y telemandos locales y apto para recoger, con programación horaria, 2 señales de alarma

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230 V~; Potencia absorbida: 3 VA; Contenedor modular DIN 71 x 116; Protección: IP 40.
- 2 Salidas a relé con contactos en conmutación 5 (1) A.
- 2 Entradas de mando Encendido-Apagado.
- 2 Entradas para pulsadores Emergencia.
- 2 Entradas de mando cambio programa o señales de alarma programables en horarios.
- Comunicación vía SMS para realización de redes de telealarmas, telemandos y tele-conexiones.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
XCO 428	Programador horario con 2 salidas y 2 entradas de alarmas preparado para la telegestión con comunicación SMS.	D 512

ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Ficha técnica
ACB 400	Plug-in para comunicación vía C-Bus	T 433

PREDISPOSTO

C←BUS

RS 232

