

OPTIMIZADOR CLIMÁTICO "SLAVE" CON 25 PROGRAMAS DIARIOS
PREPARADO PARA LA TELEGESTIÓN

XSE 600/S1

TELEGESTIÓN C-Bus: Realizable con accesorio ACB 400.

GENERALIDADES

Funciona sólo si es conectado por C-Ring con un regulador "PRIMARIO".
Apto para la regulación climática de 1 instalación de calefacción centralizada y para la regulación On-Off de un depósito calentador de agua para la producción de agua caliente sanitaria.

Sondas esenciales: 1 sonda exterior, 1 sonda en la ida.

Accesorios opcionales: 1 sonda ambiente, 1 sonda de medida 4...20 mA, 1 telemando.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES IDÉNTICAS AL XTE 600

Sigla	Descripción	Ficha técnica
XSE 600/S1	Optimizador climático "Slave" con 25 programas diarios preparado para la Telegestión.	—

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Sensor	Ficha técnica
ACB 400	Plug-in para comunicación vía C-Bus	—	—	T 433
SAE 001	Sonda temperatura exterior.	−40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SIH 010	Sonda temperatura de inmersión	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAB 010	Sonda temperatura ambiente	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
STF 001	Sonda temperatura humos	10 ... 90%	0 ... 10 V−	N 165
CDB 300	Telemando para modificación del programa en uso	—	—	N 710



PREDISPOSTO
C ← BUS C ← RING