

DOBLE OPTIMIZADOR CLIMÁTICO "SLAVE" PREPARADO PARA LA
TELEGESTIÓN

XSE 602



PREDISPOSTO

C←BUS

C←RING



TELEGESTIÓN C-Bus: Realizable con accesorio ACB 400

GENERALIDADES

Funciona sólo si es conectado por C-Ring con un regulador "PRIMARIO".
Apto para la regulación climática de 2 instalaciones de calefacción centralizadas.

Sondas esenciales: 1 sonda externa, 2 sondas en las idas.

Accesorios opcionales: 1 o 2 sondas ambiente, 1 telemando.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES IDÉNTICAS AL XTE 602.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
XSE 602	Doble optimizador climático "Slave" preparado para la Telegestión.	B 268

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Sensor	Ficha técnica
ACB 400	Plug-in para comunicación vía C-Bus	—	—	T 433
SAE 001	Sonda temperatura exterior.	−40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SIH 010	Sonda temperatura de inmersión	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SCH 010	Sonda temperatura de contacto	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 130
SAB 010	Sonda temperatura ambiente	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
CDB 300	Telemando para modificación del programa en uso	—	—	N 710