

DOBLE OPTIMIZADOR CLIMÁTICO PREPARADO PARA LA TELEGESTIÓN

XTE 602



PREDISPOSTO
C ← BUS

C ← RING



TELEGESTIÓN C-Bus: Realizable con accesorio ACB 468

GENERALIDADES

Apto para la regulación climática de 2 instalaciones centralizadas de calefacción.
Comunicación de datos con otros reguladores por medio de conexión serial C-Ring.
Sondas esenciales: 1 sonda exterior, 2 sondas ida calefacción.
Accesorios opcionales: 1 o 2 sondas ambiente, 1 telemando.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alimentación: 230 V ~; Potencia absorbida: 5 VA; Contenedor modular DIN 105 x 115; Protección: IP 40.
- Programación digital por medio de 4 teclas operativas y display alfanumérico.
- Configurar en fechas la temporada de calefacción y conmutación automática del horario solar – horario legal.
- 7 Programas diarios, 2 Programas semanales, 25 períodos de Vacacionales y 1 período Especial en fechas determinadas.
- 2 Regulaciones climáticas instalaciones de calefacción:
 - Mando modulante válvulas con servomotor reversible de 3 puntos.
 - Mando bombas de calefacción en función de los horarios y la demanda térmica.
 - Optimización horarios de encendido y apagado.
 - Límite mínimo y máximo de temperatura ida.
 - Corrección manual del origen de la curva de calefacción (compensación en primavera y otoño).
 - Corrección automática de la curva de calefacción en función de la temperatura ambiente (Autoridad ambiente).
 - Función “Economía”: cierre instalación con temperatura exterior templada.
 - Control temperatura anticondensación caldera (cierre válvulas calefacción).
 - Función “Antibloqueo en verano” válvula y bomba.
 - 1 Telemando para modificación a distancia del programa horario en uso (único para reg. 1 o 2 o para ambas).
- 3 entradas alarmas On-Off.
- Alarmas de funcionamiento de instalación y alarmas cortocircuito e interrupción sondas.
- Computación grados día.

Sigla	Descripción	Ficha técnica
XTE 602	Doble optimizador climático preparado para la telegestión.	–

SONDAS Y ACCESORIOS

Sigla	Descripción	Campo de empleo	Sensor	Ficha técnica
ACB 468	Plug-in para comunicación via C-Bus	–	–	T 433
SAE 001	Sonda temperatura exterior.	–40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SIH 010	Sonda temperatura de inmersión	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SCH 010	Sonda temperatura de contacto	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 130
SAB 010	Sonda temperatura ambiente	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
CDB 300	Telemando para modificación del programa en uso	–	–	N 710