



VÁLVULAS DE ESFERA DE 2 VÍAS ROSCADAS HEMBRA (–15 ... +120 °C)
YDG 2..

GENERALIDADES

Aptas para interceptación instalaciones con agua caliente o fría donde sea necesario un cierre hermético

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo y esfera de latón; Órganos hermeticidad en Teflón y Viton. Equipadas de empalme al servomotor.
- Temperatura fluido: +5 ... +120 °C (Con CRB ..., CVC ... y CVH ...); hasta –15 °C (Con CVC .../T y CVH .../T).

Sigla	DN	PN	Kvs(1) m³/h	Servomotor utilizable		Ficha técnica
				CRB - CVC	CVH ... bar(2)	
YDG 215	1/2"	40	16,3	bar (2) 10	bar (2) 10	M 913
YDG 220	3/4"	40	29,5	10	10	M 913
YDG 225	1"	40	43	10	10	M 913
YDG 232	1"1/4	40	89	10	10	M 913
YDG 240	1"1/2	40	230	–	10	M 913
YDG 250	2"	40	265	–	10	M 913
YDG 265	2"1/2	25	540	–	10	M 913
YDG 280	3"	16	873	–	–	M 913
YDG 2100	4"	16	1.390	–	–	M 913

(1): Kvs - Coeficiente caudal: Caudal en m³/h con válvula abierta con pérdidas de carga de 100 kPa.
100 kPa = 10 mCA = 1 bar

(2): bar - Presión diferencial máxima Δp máx. admitida por el servomotor.