

RIVELATORI DI FUGHE GAS CON 1, 2, 3 SENSORI ESTERNI

RFG 651 - 652 - 653

GENERALITA'

- 2 Uscite a relè con contatto commutatore per comando valvole intercettazione gas N.A. o N.C. e/o allarmi.

CARATTERISTICHE

- Sensori esterni da 1 a 3 di Metano o GPL o CO a seconda del tipo rivelatore RFG 65...
- Sensori conformi alle norme CEI EN 50194 e CEI EN 50244 (Metano e GPL); CEI EN 50291 e CEI EN 50292 (CO)
- Soglia allarme regolabile in funzione del sensore
- Segnalazione preallarme, allarme e guasto sensori

DATI TECNICI

- Alimentazione : 230V AC±10% 50...60Hz o 12V DC±10%
- Potenza assorbita : 7VA
- Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A commutatori
- Montaggio : su binario DIN
- Protezione : IP 40

SENSORI NECESSARI : 1, 2, 3 sensori di Metano , GPL , CO



Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
RFG 651	Rivelatore gas per 1 sensore a distanza.	G 512
RFG 652	Rivelatore gas per 2 sensori a distanza.	G 512
RFG 653	Rivelatore gas per 3 sensori a distanza.	G 512

SENSORI

Sigla	Descrizione
SRD 150	Sensore civile per gas metano da parete
SRD 250	Sensore civile per gas GPL da parete
SRD 350	Sensore civile per CO da parete
SRS 150	Sensore da centrale termica per gas metano da parete
SRS 250	Sensore da centrale termica per gas GPL da parete
SRS 350	Sensore da centrale termica per CO da parete