

**VALVOLE DI REGOLAZIONE A DISCO DI CERAMICA
A 4 VIE PN 10 (1...95 °C)**



VDM 4..

GENERALITA'

- Valvole rotative

CARATTERISTICHE

- Intercettazione impianti a zona, impianti a ventilconvettori
- Montaggio su collettori modulari

DATI TECNICI

- Corpo valvola : ottone
- Otturatore : disco/dischi di ceramica
- Attacchi : bocchettoni filettati maschio

Sigla	Vie	DN corpo	Kvs ⁽¹⁾ m ³ /h		Attacchi tubi	Servomotore utilizzabile CDK 06. SVK 014/C		Scheda tecnica
			via diretta	via angolo		bar ⁽²⁾	sec ⁽³⁾	
VDM 410	4	3/8"	1,6	1,1	4 maschi 3/8"	6	60	M 823
VDM 415	4	1/2"	1,8	1,2	4 maschi 1/2"	6	60	M 823

(1) : Kvs - Coefficiente di portata: Portata in m³/h a valvola aperta con perdite di carico di 100 kPa.
100 kPa = 10 mCA = 1 bar

(2) : bar - Pressione differenziale massima Δp max. concessa dal servomotore.

(3) : sec - Tempo necessario al servomotore per far eseguire tutta la corsa alla valvola.